Serveur Paxton10

Paxton10

Présentation

Le serveur Paxton10 est intégré sur un ordinateur ultra compact à la technologie de pointe. Le serveur Paxton10 repousse les limites informatiques en offrant une solution puissante et à l'épreuve du temps dans un design ultra-compact, répondant aux besoins d'une multitude d'installations.

Caractéristiques

- Héberge l'interface web Paxton10, offrant :
  - Processus de mise à jour transparent
  - Compatibilité multi-plateforme (PC/MAC/Linux)
  - Aucun plug-in web requis
  - Fonctionnalité HTML5 la plus récente
  - Clients web illimités
- Inclut une clé USB de sauvegarde
- Sauvegarde automatique et restauration souple du système en cas de panne
- La clé USB prend en charge un remplacement rapide et facile du serveur
- Simplicité Paxton à tous les niveaux – Installation sans configuration
- Format compact et discret
- Jusqu'à 50 000 utilisateurs (10 badges par utilisateur), 1000 contrôleurs et 1000 caméras

Port réseau

Alimentation

Connecteur d'alimentation 19 V, 65 w CC

TDS-0045-F

Spécifications - GIGA IPC - QBiX

Paxton10

Système

Processeur	Intel® Celeron®
RAM	8GB DDR
Stockage	128GB SSD
Stockage USB	32 GB
Graphique	Carte graphique Intel® UHD

Système électrique

Consommation	65W
Tension de fonctionnement	19V DC
Alimentation	19V, 65W 100-240VAC

Communication

Ethernet	Intel® I211AT
Connectivité	Connexion réseau 10/100/1000 intégrée (tous les autres ports ne sont pas utilisés)

Matériel

Numéro du modèle	QBiX - EHLA6412-A1
Type de câble	Ethernet
Dimensions (l x H x P)	118mm x 44.4mm x 109.4 mm
Refroidissement	Passive
Conception du châssis	Aluminium
Options de couleurs	Noir uniquement
Garantie	2 ans

Environnement

Température de fonctionnement	0°C - 50°C
Température de stockage	S. O.
Conformité environnementale	Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863

TDS-0045-F

© Paxton Ltd 1.0.1