



## Entry

### Systeem specificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	100
Monitoren per systeem	1000
Maximale kabellengte	100m/328ft
Kabeltype	CAT5

### Producten beschikbaar voor Entry

- Entry Paneel
- Entry - Vandaalbestendig paneel
- Entry - Monitor
- Entry - Controller
- Entry - Uitbreidingswitch
- Entry - Touch Paneel
- Entry - Premium monitor
- Entry - Audio binnenpost
- Entry standaard monitor

Entry is een eenvoudige beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio en video op uw binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op knop vanaf de binnenpost. Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost en controller is het systeem zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Om het beheer van grotere installaties nog eenvoudiger te maken en gegevens in de binnenposten en buitenposten te wijzigen, is de gratis Entry Configuration Utility beschikbaar.

Er zijn verschillende varianten Entry buitenposten verkrijgbaar. De buitenposten zijn leverbaar met een opbouwbehuizing, opbouwbehuizing met regenkap of met een inbouwbehuizing. Daardoor zijn de buitenposten geschikt voor montage in vrijwel iedere situatie. Alle Entry buitenposten zijn IPX5-gecertificeerd, waardoor deze panelen onder alle weersomstandigheden buiten te gebruiken zijn.

Alle Entry buitenposten zijn voorzien van een ingebouwde Multiformat kaartlezer en leest Paxton Hitag2, EM, MIFARE®/DESFIRE®/CSN, HID® Prox 125kHz\*. Ingebouwde Bluetooth® technologie voor gebruik met de Paxton10 Bluetooth® Tag en smart credentials in combinatie met Paxton10.

De Entry controller is voorzien van een PoE switch, zodat geen extra voedingen noodzakelijk zijn. Door de mogelijkheid een back-up accu aan te sluiten, blijft het systeem ook bij stroomuitval werken. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met de Net2 uitbreidings switch, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grotere installaties. Door gebruik te maken van de Net2 uitbreidings switch is het mogelijk tot wel 100 panelen en 1000 monitoren aan te sluiten.

Entry - Paneel	337-420-NL
Entry - Paneel, inbouw	337-400-NL
Entry - Paneel, opbouw met regenkap	337-410-NL
Entry - VB paneel, opbouw	337-520-NL
Entry - VB Paneel, inbouw	337-500-NL
Entry - VB Paneel, opbouw met regenkap	337-510-NL
Entry - Controller	337-727-NL
Entry - Monitor	337-286-NL
Entry - Uitbreidingsswitch	337-773-NL
Entry - Touch panel, opbouw	337-620-NL
Entry - Touch panel, inbouw	337-600-NL
Entry - Touch paneel, opbouw met regenkap	337-610-NL
Entry - Premium monitor	337-290-NL
Entry - Premium monitor - met hoorn	337-292-NL
Entry - Audio binnenpost	337-270-NL
Entry Audio binnenpost – met hoorn	337-272-NL
Entry standaard monitor	337-280-NL
Entry standaard monitor - met hoorn	337-282-NL

Entry - monitor bureau standaard

337-847-NL

Entry Premium monitor - bureaustandaard

337-294-NL

