

# Net2 Paxlock Pro Euro

## Systeem specificaties

Maximaal aantal gebruikers - Standalone	100 kaart- en/of tagpakketten
Maximaal aantal gebruikers - Online	50,000
Ondersteunde kaart technieken	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activatie vereist)
Opgeslagen gebeurtenissen	16,000
Geschikt voor handsfree	Nee
Deur openingstijd	1 - 60 seconden
Stille werking	Ja
Gebruiksfrequentie	Tussen de 50 en 75 keer per dag

## Elektrisch

Batterij type	4 x AA 1,5V Alkaline
Levensduur batterij	55.000 handelingen

## Communicatie

Draadloos	2.4GHz (IEEE 802.15.4)
Standaard draadloos kanaal	25
Maximaal aantal draadloze componenten per Net2Air Bridge	10
Maximale afstand voor optimaal draadloos bereik	15m/50ft
Encryptie	AES128

## Overige functionaliteiten

Ondersteunde deur dikte	35mm~44mm 50mm~54mm (afzonderlijk geleverd) 57mm~62mm (afzonderlijk geleverd)
Deurcontact aansluiting	N/A
Vrij bedienbare deurkruk achterzijde	Ja
Waarschuwing bij lage batterij spanning	Ja
Noodaansluiting 9 volt batterij	Ja
Kleur	Zwart of wit

## Compatibiliteit insteekslot

Doornmaat	≥55mm
Rotatie	≤45°
Cilinder type	Euro/Scandinavisch/Ovaal
Ondersteunde insteeksloten	DIN 18251 insteekslot EN179 anti-paniek insteekslot Scandinavisch insteekslot
Centreren	Euro ≥ 70mm Scandi ≥ 105mm

## Omgeving

Bedrijfstemperatuur	Onbeveiligde zijde: -20°C ~ +55°C Beveiligde zijde: 0°C ~ +49°C
Vochtbestendigheid	IP55 (externe variant)
Vandaalbestendigheid	IK10
Brandwerendheid	FD30, FD60



De PaxLock Pro is de 3de generatie draadloos deurbeslag van Paxton.

Dit deurbeslag is robuust, bevat veel functies, heeft een mooi design en is bij veel uiteenlopende typen installaties toe te passen.

Het nieuwe gepatenteerde design van het deurbeslag maakt het eenvoudig te installeren, gemakkelijk te gebruiken en heeft uiteraard de 5 jaar garantie van Paxton.

De PaxLock Pro kan zowel gebruikt worden als standalone "offline" deurbeslag in combinatie met de kaarten- en /of tag pakketten of met het Net2 systeem in combinatie met de Net2Air bridge.

Overige functionaliteiten:


- Lezer wordt geactiveerd door een capacitieve wake-up sensor.
- Multiformat lezer; Paxton, MIFARE, DESFIRE, HID Prox en EM410X
- Draadloos real-time communiceren van gebeurtenissen
- Wanneer de PaxLock Pro vergrendeld is, kan de klink vrij bewegen worden
- Geschikt voor zowel de Europese DIN als de Scandinavische insteeksloten
- Mogelijkheid voor offline en online gebruik in één deurbeslag

EMC-EN301-489-1	✓
Radio EN 302-291-1	✓
Radio EN 300-330-1	✓
Radio EN 302-328	✓
Safety IEC/EN 60950-1	✓
Safety EN 60950-22	✓
IP testing EN 60529	✓*
IK testing EN 62262	✓
Fire EN 1634-1	✓
EN179:2008	376-1331AB/D **

Alleen externe variant

\*\* De Paxlock Pro voldoet alleen aan de EN179 normering wanneer de EN179 accessoires kit (artikelnummer 901-015-NL) gebruikt wordt.

Afmetingen



Accessoires en Artikelnummers

PaxLock Pro - Euro, intern, wit	900-100WT-NL	PaxLock Pro - Euro, extern, wit	900-200WT-NL
PaxLock Pro - Euro, intern, zwart	900-100BL-NL	PaxLock Pro - Euro, extern, zwart	900-200BL-NL

Paxlock varianten

PaxLock – Insteekslot met dag/nacht schoot, PC 72 mm	901-010-NL
PaxLock Pro – Euro, EN179 set	901-015-NL
PaxLock – Insteekslot met dag schoot	901-020-NL

PaxLock Pro - Blinde afdekplaat kit	900-051-NL
PaxLock Pro - Euro profiel afdekplaat kit, 70-72mm	900-053-NL
PaxLock Pro - Euro profiel afdekplaat kit, 90-92mm	900-054-NL
PaxLock Pro - Scandinavian blinde afdekplaat kit	900-055-NL
PaxLock Pro - Scandinavian profiel afdekplaat kit, 105mm	900-056-NL
PaxLock Pro - 50-54mm deur kit	900-059-NL
PaxLock Pro - 57-62mm deur kit	900-060-NL
PaxLock Pro - 9mm spindel kit	900-071-NL

## Demo koffer

PaxLock Pro – Demo koffer, Euro, wit	900-900-NL
--------------------------------------	------------

